

Indicateur de CO₂

testo 535 - Surveillance de la qualité de l'air ambiant

Précision et stabilité élevées du CO₂

Capteur infrarouge 2 canaux, stabilité de longue durée

Surveillance à long terme par valeur max. et calcul de la valeur moyenne

Pas de ré-étalonnage répétitif



ppm
CO₂

Le testo 535 est l'indicateur précis pour contrôler la teneur en CO₂ présent dans l'air. La mauvaise qualité de l'air dans les locaux fermés due à une trop forte concentration en CO₂ (> 1000 ppm) peut provoquer chez les occupants, fatigue et diminution de la concentration jusqu'à des maladies (mot clé: Sick Building syndrome SBS). Avec son capteur infrarouge, le testo 535 permet des mesures stables dans le temps et ne demande pas de ré-étalonnage.

Avec l'affichage du min/max et de la moyenne, le consommateur a une vue complète des résultats. Avec son imprimante testo, vous éditez les résultats de mesure accompagnés de la date et de l'heure. Le TopSafe, étui de protection, protège l'appareil contre les chocs et l'encrassement (en option).

Données techniques / Accessoire(s)



Capteur	Sonde Infrarouge 2 faisceaux
Etendue	0 ... +9999 ppm CO ₂
Précision ±1 Digit	±(50 ppm CO ₂ ±2% v.m.) (0 ... +5000 ppm CO ₂) ±(100 ppm CO ₂ ±3% v.m.) (+5001 ... +9999 ppm CO ₂)
Résolution	1 ppm CO ₂

Données techniques générales

Milieu de mesure	Air
Temp. d'utilisation	0 ... +50 °C
Temp. de stock.	-20 ... +70 °C
Type de pile	Pile 9V
Autonomie	6 h
Dimensions	190 x 57 x 42 mm
Poids	300 g
Affichage	LCD 2 lignes
Matériaux du boîtier	ABS
Garantie	2 ans
Auto-Off	10 min

Accessoire(s)	Réf.
Accessoire(s) pour appareil	
TopSafe (étui de protection) avec support de paillasse, protection contre l'encrassement et les chocs	0516 0183
Etui de transport pour sécuriser le stockage de l'appareil de mesure	0516 0191
Imprimante testo avec interface infrarouge sans fil, 1 rouleau de papier thermique et	0554 0549
Chargeur rapide pour accumulateurs avec contrôle de l'état de charge livré avec 4 accus Ni-MH inclus comportant une prise internationale, 100-240V, 300mA, 50/60Hz	0554 0610
Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux)	0554 0569
Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux) conservation des données à long terme jusqu'à 10 ans	0554 0568
Accu 9V pour appareil, en remplacement de la pile	200515 0025
Chargeur pour accu 9V, pour charge externe des accus 200515 0025	0554 0025
Bloc secteur avec la possibilité de raccord international	0554 1143
Certificat d'étalonnage raccordé en CO ₂ Sondes CO ₂ , pts d'étalonnage: 0; 1000; 5000 ppm	0520 0033

A.F.M.I.L



Adresse : 27, Rue Vercingetorix,
Roches Noires 20290,
Casablanca, Maroc

Phone : 00 212-522 24 01 84
00 212-522 24 69 29

Fax : 00 212-522 24 01 87

E-mail : commercial@afmil-word.com

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo
19, rue des Maraichers
57600 FORBACH
Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18
info@testo.fr

www.testo.fr